#### 用途に合ったターミナルアダプタをお選びください

	歴に日フたメーニアル	777760550	1/220			
		ALEX-TDC200	ALEX-TD480/T480	ALEX-TD580	ALEX-TD680	ALEX-TD680P2
	こんな方に オススメ	リーズナブルに ご利用になりたい方	新しいWindowsで ご利用になりたい方	電話機を多く接続し 停電対応も一台で 行いたい方	液晶画面で電話 番号を確認したい方	ピンク電話 (特殊簡易公衆電話)を ご利用になりたい方
	希望小売価格<税抜>	21,900円	31,500円/25,000円	43,800円	49,500円	89,800円
	保証期間	1年保証	3年保証	3年保証	3年保証	1年保証
	対応OS	Windows 7 32bit/64bit	Windows7/8 <sup>*1</sup> /8.1 <sup>*1</sup>	Windows 7 32bit/64bit	Windows 7 32bit/64bit	Windows 7 32bit/64bit
	TELポート数	2	2	3	3	3
	S/T点数	なし	1	1	2	2
	背面図	リンスティート ファナログボート ISDN回線 コネクタ	アナログボート USBコネクタ	アナログボート S/T 点 C ISDN回線 コネクタ	ISDN回線 コネクタ アナログポート S/T 点	ISDN回線 コネクタ アナログポート S/T点
1	適用回線	INSネット64				
S D	インターフェース構造 インターフェース形態及びレイヤ1起動種別	2B+D(基本インターフェース) ピンポン方式 P-MP常時				
	回線接続コネクタ	P-MP常時 6pinモジュラージャック(RJ-11) T-480は、8pin (RJ-45)				
線	バス配線接続コネクタ(S/T点)	×	ISO8877準拠 8pinモジュラー	ジャック(RJ-45)×1 給電あり	ISO8877準拠 8pinモジュラー	-ジャック(RJ-45)×2 給電あり
	インターフェース	ITU-T勧告 V.24/V.28準拠 (DOS/V互換機D-Sub9pinコネクタ)、USB				
	同期方式 回 通信速度(kbps)	非同期※2、非同期/同期PPP変換(MP[BOD/BACP])、PIAFS 非同期(V110) 9 6/19 2/38 4 同期 (VDP) 64/128 (MPR) 同期 (PIAFS) 32 64				
デー	AB	非同期 (V.110) 9.6/19.2/38.4、同期 (PPP) 64/128 (MP時)、同期 (PIAFS) 32、64 非同期、非同期/同期PPP変換9.6/19.2 (38.4/57.6/115.2/230.4) ( ) 内は規格外				
タポ	端末速度(kbps)   換 速度整合手順/接続手順	V.110 (非同期転送時) ※2/ATコマンド、ダイレクトコール				
ĺ	3F1=3M3/1=3M3X3X+43.7 /-	PPPフォーマット				
	グ 対応チャンネル/接続形態/同期方式	× Dチャンネル/VC、PVC/非同期				
	道信速度(kbps)/端末速度(kbps) 接続手順	× 9.6/19.2 (38.4/57.6/115.2/203.4) () 内は規格外 × ATコマンド、ダイレクトコール				
	インターフェース	へ				
	インターフェース数	2ポート、ブランチ接続不可 2ポート、ブランチ接続可 3ポート、ブランチ接続可				
I	基課金信号	X () DD(/f² ( bull 1° 1 7400 1000 )				
ELポ	基 発信ダイヤル 機設定方式 は は は は は は は は は は は は は は は は は は は	PB (プッシュフォン)、DP (ダイヤルパルス10P/20P) 接続電話機、接続パソコン				
ボー	能供給電圧その他	接続電品機、接続パソコン 約48V(無負荷時)、極性反転機能付き				
	サポート機能	アナログ/モデムダイヤルイン、フレックスホン、i・ナンバー/ダイヤルイン、サブアドレス、通信中着信通知、発信者番号通知、ナンバー・ディスプレイキャッチホン・ディス				
	リカード放形	プレイ電話機対応、INSなりわけ、機器種別設定、スティミュラス手順(INSボイスワープ/マジックボックス)、CPC信号制御				
	独自機能	疑似フレックスホン、遅延呼出、新フリー転送、内線通話/転送、疑似なりわけ、るすでん呼出※2、優先着信、コールバック、無鳴動着信、プライベート呼出、留守応答※2、 発信禁止設定、ホットライン発信、ダイヤルイン、識別着信(グローバルセレクト)、各種着信設定				
	機種別機能	× オートリダイヤル、追っかけ転送、リモコン設定				
	待ち受け時間	約4.5時間(単3アルカリ乾電池)	約3.5時間(単3アルカリ乾電池)	約3時間(単3アルカリ乾電池)	約6.5時間(単3アルカリ剤	
	停電モード	約3時間(二カド電池) 約3.5時間(単3アルカリ乾電池)	約3.5時間(二カド電池) 約2時間(単3アルカリ乾電池)	約3時間(二カド電池) 約1.5時間(単3アルカリ乾電池)		
	動作可能) 連続通話時間(TEL1のみ使用) 使用電源	約2.5時間 (二カド電池) 約2.5時間 (二カド電池) 約2.5時間 (二カド電池) 約4.5時間 (単3アルカリ乾電池) /約3時間 (二カド電池) 専用二カド電池、※3 単3アルカリ乾電池 ※4				
	バックライト付きマルチ液晶パネル	×	×	×	0	0
	ファームアップデート機能	0	0	0	0	0
	状態表示LED 装 ファンクションキー	0	0	0	0	0
	備 DSU折り返し試験機能付き(切り離し可)	×	○(T480は×)	0	0	0
	S/T点終端抵抗	×	0	Ö	Ö	Ö
	U点ノーマル/リバース切替	0	0	自動	0	0
	縦横置き対応、壁掛け対応、段積み対応	445(14) > 43	7(D) \(\( \) (II)	(AZ E (AK) > (137 (D) > (137 (U)	102 (14) 3/17	7(0) \( < \( \( \( \( \) \\ \)
	外形寸法(単位:mm) 使用電源	44.5 (W) × 13	/ (D) × 103 (H)	47.5 (W) ×137 (D) ×175 (H) 192 (W) ×177 (D) ×65 (H) AC100V±10% (50/60Hz)		
	消費電力	約7W 約9W		約8W 約9W		
その他	質 量	約0.3kg(ACアダプタ含まず)		約0.35kg (ACアダプタ含まず) 約0.8kg		
	使用環境			0℃ 湿度20~80% (ただし結露 -	なきこと) 	
	適合認証番号/JANコード	CD01-0567JP/4512877002781	CD99-0924JP/ 4512877002675(TD480) 4512877002682(T480)	CD00-0978JP/4512877002767	CD00-0704JP/4512877002712	CD00-0704JP/4512877002835
	付属品	RS-232Cケーブル(DSUB9pin、TDC200は除く)/ISDN回線ケーブル(3m)/USBケーブル(2m)/Sパスケーブル(T-480のみ)/CD-ROM (Windows 用モデム定義ファイル、アナログ設定ユーティリティ、パージョンアップユーティリティ/取扱説明書)/スタンドアダプタ/ACアダプタTD680,TD680P2は除く)/壁掛けブラケット/簡易取扱説明書/保証書				
	オプション品	バッテリーボックス: ALEX-TD/BB1000 (TD480/T480/TDC200用) 3,900円 (税抜)  ニカド電池: ALEX-TD/NB02 3,900円 (税抜)  ニカド電池: ALEX-TD/NB02 3,900円 (税抜)				
		スタンドアダプタ (4個1組): ALEX-TD/SA2000 (TD580はALEX-TD/SA2000BK) 1,380円(税抜)				
	対応OSは64bitのみとなります。※2 TDC200は非対応。※3 オブション品、※4 市販のアルカリ単3乾電池をご用意ください。 本紙掲載の会社名および商品名等は、一般に各社の商標または登録商標です。●本カタログに掲載している 安全上のご注意 ●正しく安全にお使いいただくために、ご使用の前には「取扱説明書」					

●本紙掲載の会社名および商品名等は、一般に各社の商標または登録商標です。●本力タログに掲載している商品の価格には消費税、配送設置・工事・接続調整などの費用は含まれておりません。●会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。●製品改良等により、予告なく仕様・デザインを変更することがあります。

安全上のご注意 ●正しく安全にお使いいただくために、ご使用の前には「取扱説明書」をよく

●水、湿気、ほこり、油煙等の多い場所や密閉された状態で設置しないで下さい。 火災、感電、故障などの原因となることがあります。

**XLEXON** 株式会社 アレクソン

西日本営業部 〒664-0026 兵庫県伊丹市寺本3-207-1 TEL 072-777-1584 FAX 072-780-2060 IP-Phone 050-5507-5125

R**日本営業部** 〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町2-25-13 リンレイ日本橋ピル5F TEL 03-3667-2276 FAX 03-3667-5329 IP-Phone 050-5501-9711

福岡営業所 〒819-0025 福岡県福岡市西区石丸2丁目40番8号 TEL 092-477-3677 FAX 092-477-3678 ホームページ http://www.alexon.co.jp/







# ISDN ターミナルアダプター ALEX シリーズ

トンバー・ディスプレイ フレッツ・ ISDN

<u>i・ナンバー</u> 2番号/3番号対応





ALEXCON.

TDC200

RDY

ALEXON

TDC200

TD480/T480

## ターミナルアダプターは様 々な用途で使われています

#### 飲食店では

電話とファックスが同時に使えるのは助かります。

電話予約と食材の発注が同時にできるのはいいですね。



#### 介護施設では

月々に発生する、レセプトの請求で使っています。 最新の Windows OS にも対応しているので、助かります。



#### 店舗では

クレジットカードの決済で使用しています。 高セキュリティの決済ができるので、重宝しています。



#### 事務所では

かかってきた電話を携帯電話に転送しています。 外出時も、お客さまの電話を逃さなくて助かります。



#### スポーツ施設では

店舗内の簡易公衆電話(ピンク電話)で使用しています。 専用サービスの月額利用料が削減できています。



スタンドアダプタ (TD480/T480/TDC200用 4 個 1 組で 3 段積が可能)

ALEX-TD/SA2000

希望小売価格: 1,380 円 < 税抜 >

スタンドアダプタ(TD580用 4 個 1 組で 3 段積が可能)

ALEX-TD/SA2000BK

希望小売価格:1,380円<税抜>





#### 停電用バッテリーボックス

ALEX-TD/BB1000

希望小売価格: 3,900 円 < 税抜 >

停電用ニカド電池

ALEX-TD/NB02

希望小売価格本体価格:3,900円<税抜>



### ALEX-TD48 標準価格31.500円<税抜>



Windows 対応

ALEX-**T480** 

標準価格25.000円<税抜> 3年間保証

最新の Windows OS に対応 S/T 点も標準搭載したワンパッケージモデル





ALEX-TD580

対応

バッテリーボックス内蔵、アナログポート3基搭載



**ALEX-TD680** 標準価格49.500円<税抜>

液晶画面を標準搭載し アナログポート3基、S/T点も2基搭載



対応

ピンク電話(簡易公衆電話)に対応 課金信号も細かく設定できる(11通り)



Windows **7** 32bit/64bit 対応



リーズナブルなターミナルアダプタ